



Технический паспорт

Оптико-акустический выключатель АВ-02-100-40КС



1. Особенности изделия:

Регулятор освещения энергосберегающий имеет встроенный датчик света и микрофон. Днем, при высоком уровне освещенности, микрофон отключен. При наступлении сумерек происходит активация микрофона.

При возникновении шума в радиусе до 10 м. от светильника, громкие шаги, звук замка, двери, голос и другие резкие звуки свет автоматически включается примерно на 30-40 секунд. Устанавливается рядом со светильником.

2. Структура условного обозначения:

АВ-02-100-40КС

	Наименование модели датчика
	Серия
	Максимальная мощность, Вт
	Максимальная длительность освещения, сек
	Торговая марка

3. Технические характеристики:

Параметры	Значения
Номинальное напряжение сети, В	220
Номинальная частота, Гц	50
Максимальная мощность ламп накала, Вт	100
Максимальная мощность светодиодной лампы, Вт	40
Максимальная мощность энергосберегающей лампы, Вт	60
Мощность, потребляемая от сети, Вт	0,15
Порог срабатывания при освещенности, Люкс	≤10
Акустический порог срабатывания, дБ	56
Длительность освещения, с	30-45
Радиус действия микрофона, м	До 20 м
Степень защиты	IP 20
Габаритные размеры, мм	39 x 22 x 22

4. Гарантии качества

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Уполномоченный представитель предприятия-изготовителя на территории ТС:
ООО «Крэзисервис», 220114, РБ, г. Минск, ул. Кирилла Туровского, д.10, пом. 150,
Тел.: +375 (17) 336-18-18, e-mail: client@crazyservice.net

Гарантийный талон

Нингбо Эхоум Электроник Компани, Лтд. Китайская Народная Республика

Оптико-акустический выключатель _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____



Штамп изготовителя / Подпись проверяющего